ravak®

ASBKP6



BG Упътване за монтаж
CZ Montážní návod
DE Montageanleitung
EE Paigaldusjuhend
EN Installation instructions
ES Instrucciones de montaje
FR Instrucțiuni de montaj
HU Szerelési utasítás
LT Montavimo instrukcija
LV Montāžas instrukcija
PL Instrukcja montażu
RO Instructions de montage
RU Инструкция по монтажу
SK Montážny návod
UA Інструкція з монтажу

1





2

3

4

5

6

7

8

∅ 3,5x13 mm

9

10

11

12



13





CZ OBSAH BALENÍ

V tomto univerzálním balení jsou díly pro všechny typy boxů, proto nemusíte při montáži Vašeho boxu spotřebovat všechny díly.

1a. Rohový plastový díl 80,90	1 ks
b. Samořezný šroub ∅ 3,5x13	25 ks
c. Záslepka 8/10	12 ks
d. Tmel	1 ks
e. Ruční sprcha	1 ks
f. Vrtáček∅ 2,6 mm	1 ks
2a. Zadní pevná stěna pravá 80, 90	1 ks
b. Zadní pevná stěna levá 80, 90	1 ks
3. Čtvrtkruhový vstupní díl SBKP6 80,90	1 ks
Samostatný výrobek	
4. Sprchová vanička RONDA 80, 90	1 ks
5. Sprchový sifon∅ 90	1 ks

FR CONTENU DU COLIS

Ce colis universel comprend les pièces pour tous les types de cabines de douche. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de consommer toutes les pièces de votre cabine de douche pendant le montage.

1a. Pièce d'angle en plastique 80, 90	1 unité
b. Goujon ∅ 3,5x13	25 unités
c. Occultation 8/10	12 unités
d. Mastic	1 unité
e. Douche à main	1 unité
f. Mèche ∅ 2.6 mm	1 unité
2a. Cloison derrière fixe droite 80,90	1 unité
b. Cloison derrière fixe gauche 80,90	1 unité
3. Pièce d'entrée à quart cercle SBKP6 80,90	1 unité
Produit indépendant	
4. Bac à douche RONDA 80,90	1 unité
5. Siphon de douche ∅ 90	1 unité

GB CONTENTS OF THE PACKAGE

This universal package contains montage parts for any model of shower box therefore you don´t necessarily need to use all of the parts included.

1a. Corner plastic part 80, 90	1 pc
c. Bolts ∅ 3,5x13	25 pcs
d. Cover 8/10	12 pcs
g. Silicon putty	1 pc
h. Hand shower	1 pc
k. Drill bit ∅ 2,6 mm	1 pc
2a. Back strong side 80/90 right	1 pc
b. Back strong side 80/90 left	1 pc
3. Movable door SBKP6 80, 90	1 pc
Non inclusive parts:	
4. Shower tub RONDA 80,90	1 pc
5. Shower siphon ∅ 90	1 pc

HU CSOMAGOLÁS TARTALMA

A csomagolás tartalmazza mindegyik kabintípushoz szükséges elemet, ezért nem biztos, hogy az Ön kabinja szerelésekor szüksége lesz az összes elemre.

1a. Sarok műanyag elem 80, 90	1 db
b. Menetvágó csavar Ø 3,5x13	25 db
c. Vakkarima 8/10	12 db
d. Tömítőanyag	1 db
e. Kézi zuhany	1 db
f. Fúró Ø 2,6 mm	1 db
2a. Hátrsó merev fal, jobbos 80, 90	1 db
b. Hátsó merev fal, balos 80, 90	1 db
3. SBKP6-80,90	1 db
Különálló termék	
4. RONDA 80, 90 zuhanytálca	1 db
5. Zuhany szifon Ø 90	1 db

RU КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В этой универсальной упаковке находятся детали для всех типов кабин, поэтому во время монтажа Вашей кабины не все детали могут быть

1a. Угловая пластмассовая часть 80,90	1 шт.
b. Самонарезающий шуруп ∅ 3,5x13	25 шт.
c. Заглушка 8/10	12 шт.
d. Герметик	1 шт.
e. Ручной душ	1 шт.
f. Сверло ∅ 2,6 мм	1 шт.
2a. Задняя жесткая стенка правая 80,90	1 шт.
b. Задняя жесткая левая 80,90	1 шт.
3. Полукруглая входная часть SBKP6-80,90	1 шт.
Самостоятельное изделие	
4. Душевой поддон RONDA 80, 90	1 шт.
5. Сифон для поддона ∅ 90	1 шт.

SK OBSAH BALENIA

V tomto univerzálnom balení sú diely pre všetky typy boxov, preto nemusíte pri montáži vášho boxu spotrebovať všetky diely.

1a. Rohový plastový diel 80,90	1 ks
b. Samorezná skrutka ∅ 3,5x13	25 ks
c. Záslepka 8/10	12 ks
d. Tmel	1 ks
e. Ručná sprcha	1 ks
f. Vrtáčik ∅ 2,6 mm	1 ks
2a. Zadná pevná stena pravá 80, 90	1 ks
b. Zadná pevná stena ľavá 80, 90	1 ks
3. Štvorkruhový vstupní diel SBKP6 80,90	1 ks
Samostatný výrobok	
4. Sprchovacia vanička RONDA 80, 90	1 ks
5. Sprchový sifón ∅ 90	1 ks

ES CONTENIDO DEL EMPAQUE

Este empaque universal incluye piezas para todos los tipos de cabinas, por eso, al realizar el montaje de su cabina, no es necesario utilizar todas las piezas:

1a. Pieza plástica esquinada 80,90	1 pieza
b. tornillo autorroscante ø3,5 x13	25 piezas
c. tapa ciega 8/10	12 piezas
d. masilla	1 pieza
e. ducha de mano	1 pieza
f. barrena ø2,6 mm	1 pieza
2a. pared fija trasera derecha 80, 90	1 pieza
b. pared fija trasera izquierda 80, 90	1 pieza
3. pieza de entrada cuadrante SBKP6, 80, 90	1 pieza
	1 pieza
producto independiente	
4. plato de ducha RONDA 80, 90	1 pieza
5. válvula corredera de ducha ø90	1 pieza

RO CONȚINUTUL PACHETULUI

În ambalajul universal sunt piesele pentru toate tipurile de cabine, fapt pentru care nu trebuie să consumați toate piesele pentru montarea cabinei dvs.

1a. Piesă din plastic pe colț 80, 90	1 buc
b. Șurub autofiletant ∅ 3,5x13	25 buc
c. Capac 8/10	12 buc
d. Silicon	1 buc
e. Duș de mână	4 buc
f. Burghiu ∅2,6 mm	1 buc
2a. Perete fix spate dreapta 80, 90	1 buc
b. Perete fix spate spate stânga 80, 90	1 buc
3. SBKP6-80,90	1 buc
Produs autonom	
4. Cădiță de duș RONDA 80, 90	1 buc
5. Sifon pentru duș ∅ 90	1 buc

UA КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

У цій універсальній упаковці знаходяться деталі для всіх типів кабін, тому під час монтажу Вашої кабіни не всі деталі можуть бути

1a.Кутова пластмасова частина 80,90	1 шт.
b.Самонарізний шуруп Ø 3,5 x13	25 шт.
c.Заглушка 8/10	12 шт.
d.Герметик	1 шт.
e.Ручний душ	1 шт.
f.Свердло Ø 2,6 мм	1 шт.
2a.Задня жорстка стінка права 80,90	1 шт.
b.Задня жорстка ліва 80,90	
3.Напівкругла вхідна частина SBKP6-80, 90	1 шт.
Самостійний виріб	
4.Душовий піддон RONDA 80, 90	1 шт.
5.Сифон для піддону Ø 90	1 шт.

D VERPACKUNGSINHALT

Dieses Verpackung ist universal. Sie brauchen nicht unbedingt für eurer Duschkabine alle Teilen benutzen.

1a. Kunststoff-Eckteil 80,901	1 Stück
b. Schneidschraube ∅ 3,5x13	25 Stücke
c. Kappe 8/1016 St.	12 Stücke
d. Spachtelmasse 1	1 Stück
e. Handdusche1	1 Stück
f. Bohrer ∅ 2,6 mm1	1 Stück
2a. Hintere Festwand rechts 80, 90	1 Stück
b. Hintere Festwand links 80, 90	1 Stück
3. Viertelkreisduschabtrennung SBKP6 80, 90	1 Stück
Getrenntes Produkt	
4. Duschwanne RONDA 80, 90	1 Stück
5. Duschsiphon ∅ 90	1 Stück

BG СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКА

В тази универсална опаковка се намират части за всички видове кабини, за това при монтаж може да не употребите всички части.

1а. Ъглова пластмасова част 80,90	1бр
б. Самоврязващ болт Ø 3,5x13	25 бр
в. Елемент за закриване 8/10	12 бр
г. Маджун	1 бр
д. Душ слушалка	1 бр
е. Свредел Ø 2,6 мм	1 бр
2а. Задна неподвижна стена дясна 80, 90	1 бр
б. Задна неподвижна стена лява 80, 90	1 бр
3. Закръглена входна част SBKP6 80, 90	1 бр
Самостоятелен продукт	
4. Поддушево корито RONDA 80, 90	1 бр
5. Сифон за душØ 90	1 бр

PL ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W tym uniwersalnym pakiecie znajdują się części dla każdego typów pudełek, dzięki czemu nie musisz tego robić przy składaniu pudełka zużyć wszystkie części.

1a. Rogowy element plastikowy 80,90	1 szt.
b. Śruby samogwintujące ∅ 3,5x13	25 szt.
c. Zaślepki 8/10	12 szt.
d. Silikon 60 ml	1 szt.
e. Słuchawka prysznicowa	1 szt.
f. Wiertło ∅ 2,6 mm	1 szt.
2a. Tylna stała ścianka prawa 80, 90	1 szt.
b. Tylna stała ścianka lewa 80, 90	1 szt.
3a. Część wejściowa ćwierćokrągła SBKP6 80,90	1 szt.
Oddzielny produkt	
4. Brodzik RONDA 80, 90	1 szt.
5. Syfon ∅ 90	1 szt.

GB **INSTALLATION INSTRUCTIONS** ***ASBKP6***

The shower cabin is delivered in parts having pre-drilled holes for connection of individual parts. The manufacturer recommends the installation be provided by a specialized company, of which the employees are trained in mounting of this shower cabin.

1. First, check the completeness of the product and arrange its individual parts. Orient the walls of the box with the decorative side of the glass outwards. The decorative side of the polystyrene fillings is the one that has a prominent relief of the decor. The outer side of polystyrene and glass fillings can also be recognized by the fact that it is located in the aluminum frame significantly closer to the edge of the frame (see Fig. 1: A - frame , B - glass, C - outer side, D - inner side). Check that the pre-drilled holes of the individual parts match. If they do not match, you can claim the product. Tighten the self-tapping screws gently to avoid stripping the thread. Bring out the hot and cold water supply for the shower box in the place where the corner plastic panel will be placed, at a height of approx. 160 - 170 cm from the floor. At the place of the drain siphon of the shower box, prepare the outlet of the waste pipe with a diameter of 40 mm. Always install the shower box in a functional (i.e. vertical) position.

2. Attach the plastic panel /remove the foil/ to the back solid wall and screw together with self-tapping screws 3.5x13 /fig.2/. Before tightening the screws, apply silicone between the solid wall and the plastic panel along the entire length. Pull up. Remove excess silicone. **3.** Repeat the procedure for the other back wall /fig.3/.

4. Attach the input part and screw together with self-tapping screws 3.5x13 /fig. 4/.

5. After removing the foil, place the superstructure on the tub and drill ø 2.6 mm holes /fig.5,6/.

6. Remove the superstructure from the tub, apply silicone to the tub in the places between the tub and the superstructure. Then place the superstructure back on the tub and screw it with self-tapping screws 3.5x13 both in the front part and in the back part /fig.7,8/.

7. Before siliconizing, degrease all joints /fig.9/.

8. Silicone all joints from the inside as well as the plastic part in both corners /fig.10,11/.

9. Silicone the guide profiles of the entrance part and the side walls from the inside and outside /fig.12/.

Place the assembled shower box in its final location. Mark the outline of the tub on the floor and prepare the water and waste connections. Follow the assembly instructions for the shower tray when installing the tray! Connect the box using rubber armored hoses of a minimum length of 40 cm with a 1/2" external thread. Attach the shower holder. Mount and test the lower part of the siphon and fix it in the final position. About 1 cm from the outline of the tub (inwards), apply silicone to the floor and use it to secure the box in its final position /fig.15/. Remove excess silicone around the tray. Allow the silicone to dry for at least 24 hours before using the box for the first time. Fit and tighten the upper part of the siphon from inside the box. Polystyrene glass is protected by a thin film. Do not forget to remove the foil before putting the box into operation. To cover the corner plastic part, it is possible to additionally install a separate part with opaque filling.

IMPORTANT INFORMATION!

When maintaining the shower cabin, only wipe the painted parts, glass and plastic, using a fine cloth and normal household detergents. Never use abrasive pastes, solvents, acetones, chlor or similar substances. The manufacturer is not responsible for damages caused by inappropriate use, installation or maintenance of the product. The manufacturer is entitled to continuous innovation of the product. For all other information concerning the mounting, use and maintenance ask your salesperson. The guarantee is 12 months from the date of sale. The manufacturer recommends the RAVAK ANTICALC line of products: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - is a preparation which perfectly renews and maintains all the qualities of the RAVAK ANTICALC protective coating (glass filler panels only); RAVAK CLEANER - works to remove old and dried-on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK DESINFECTANT - is a special preparation with considerable anti-bacterial and anti-fungal effects.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:

Waste materials should be re-cycled in accordance with local country laws or directives.Materials which are not suitable for re-cycling must be disposed of at an official and suitable waste control location.

D

MONTAGEANLEITUNG

ASBKP6

Die Duschkabine wird in Einzelteilen geliefert, die über vorgebohrte Löcher zum Verbinden der einzelnen Teile verfügen. Der Hersteller empfiehlt, die Montage einem Fachbetrieb zu überlassen, dessen Mitarbeiter für die Montage der Box geschult sind.

1. Überprüfen Sie zunächst die Vollständigkeit des Produkts und ordnen Sie seine Einzelteile. Richten Sie die Wände der Box mit der dekorativen Seite des Glases nach außen aus. Die dekorative Seite der Styroporfüllungen ist diejenige, die ein markantes Relief des Dekors aufweist. Die Außenseite von Styropor und Glasfüllungen erkennt man auch daran, dass sie sich im Aluminiumrahmen deutlich näher an der Rahmenkante befindet (siehe Abb. 1: A Rahmen , B Glas, C Außenseite, D Innenseite). Überprüfen Sie, ob die vorgebohrten Löcher der einzelnen Teile übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, können Sie das Produkt reklamieren. Ziehen Sie die selbstschneidenden Schrauben vorsichtig an, um ein Abisolieren des Gewindes zu vermeiden. Bringen Sie den Warm- und Kaltwasserzulauf für die Duschkabine an der Stelle heraus, an der die Eck-Kunststoffplatte angebracht werden soll, in einer Höhe von ca. 160 170 cm über dem Boden. Bereiten Sie an der Stelle des Ablaufsiphons der Duschkabine den Auslass des Abwasserrohrs mit einem Durchmesser von 40 mm vor. Installieren Sie die Duschkabine immer in einer funktionsfähigen (d. h. vertikalen) Position.

2. Befestigen Sie die Kunststoffplatte /entfernen Sie die Folie/ an der hinteren Massivwand und verschrauben Sie sie mit selbstschneidenden Schrauben 3,5x13 /Abb.2/. Tragen Sie vor dem Festziehen der Schrauben auf der gesamten Länge Silikon zwischen der Massivwand und der Kunststoffplatte auf. Hochziehen. Überschüssiges Silikon entfernen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Rückwand /Abb.3/.

4. Eingangsteil aufstecken und mit Blechschrauben 3,5x13 /Abb. verschrauben. 4/.

5. Nachdem Sie die Folie entfernt haben, setzen Sie den Aufbau auf die Wanne und bohren Sie ø 2,6-mm-Löcher /Abb.5,6/.

6. Entfernen Sie den Aufbau von der Wanne und tragen Sie an den Stellen zwischen Wanne und Aufbau Silikon auf die Wanne auf. Setzen Sie dann den Aufbau wieder auf die Wanne und verschrauben Sie ihn mit Blechschrauben 3,5x13 sowohl im Vorderteil als auch im Hinterteil /Abb.7,8/.

7. Vor dem Silikonisieren alle Fugen entfetten /Abb.9/.

8. Silikonieren Sie alle Fugen von innen sowie das Kunststoffteil in beiden Ecken /Abb.10,11/.

9. Silikonisieren Sie die Führungsprofile des Einstiegsteils und der Seitenwände von innen und außen /Abb.12/.

Platzieren Sie die zusammengebaute Duschkabine an ihrem endgültigen Standort. Markieren Sie den Umriss der Wanne auf dem Boden und bereiten Sie die Wasser- und Abwasseranschlüsse vor. Beachten Sie beim Einbau der Duschwanne die Montageanleitung der Duschwanne! Verbinden Sie die Box mit gummiarmierten Schläuchen von mindestens 40 cm Länge und 1/2“ Außengewinde. Bringen Sie den Duschhalter an. Montieren Sie den unteren Teil des Siphons, testen Sie ihn und befestigen Sie ihn in der endgültigen Position. Etwa 1 cm vom Wannenrand entfernt (nach innen) Silikon auf den Boden auftragen und damit die Box in ihrer endgültigen Position fixieren /Abb.15/. Entfernen Sie überschüssiges Silikon rund um die Schiene. Lassen Sie das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie die Box zum ersten Mal verwenden. Den oberen Teil des Siphons vom Inneren des Kastens aus montieren und festziehen. Polystyrolglas wird durch eine dünne Folie geschützt. Vergessen Sie nicht, die Folie zu entfernen, bevor Sie die Box in Betrieb nehmen. Zur Abdeckung des Eck-Kunststoffteils besteht die Möglichkeit, zusätzlich ein separates Teil mit blickdichter Füllung einzubauen.

ZUM BEACHTEN!

Zur Wartung dürfen keine mechanischen Scheuermittel (z.B. Schleifpasten) oder aggressive Chemikalien (z.B. Lösemittel, Azeton, Chlor etc.) verwendet werden. Der Hersteller haftet für die durch unrichtige Montage, Verwendung oder Instandhaltung des Produktes verursachten Schäden nicht. Die Wartung besteht nur in Abwischen der lackierten oder verchromten Teile, Gläser und Kunststoffteile unter Verwendung spezialer Reinigungsmittel. Der Hersteller empfiehlt die Reihe RAVAK ANTICALC: RAVAK ANTICALC CONDTIONER - ist eine Zubereitung, die alle gewünschten Eigenschaften der Oberflächenschutzschicht RAVAK ANTICALC vollkommen erneuert und erhält; RAVAK CLEANER - dient zur Entfernung alter Verunreinigungen von der Glasoberfläche, Duschnischenrahmen, Email- und Akrylatwannen, Waschbecken und Wasserleitungsbatterien; RAVAK DESINFECTANT - ist ein spezielles Reinigungsmittel mit starken antibakteriellen und antimykotischen Wirkungen. Der Hersteller behält sich das Innovationsrecht vor. Die Gewährleistungsfrist ist 24 Monate ab Verkaufsdatum. Alle ausführlichen Informationen bezüglich der Montage, Verwendung und Instandhaltung bekommen Sie bei Ihrem Verkäufer. Bei der Handhabung mit dem Produkt achten Sie darauf, dass sie die Finger nicht in die Fuge zwischen der Festwand und der Tür einklemmen.

Behandlung des Abfallmaterials und des Produktes nach Abschluss der Lebensdauer:

Verwertbare Verpackungskomponenten, z.B. Karton, Pappe oder PE Folie verwerten Sie selbst oder bieten Sie diese zur Weiterverwertung oder Recycling an. Unverwertbare Verpackungs- und Produktkomponenten sind nach Abschluss der Lebensdauer auf sichere Weise nach geltendem Abfallgesetz zu entsorgen. Nach dem Abschluss der Lebensdauer die verwertbaren Komponenten (z.B. Metalle) zur Weiterverwertung und Recycling auf eine im Ort übliche Weise anbieten.

HU SZERELÉSI UTASÍTÁS *ASBKP6*

A zuhanykabint részekben szállítjuk, amelyekben az egyes részek összekötéséhez elõre fúrt lyukak vannak. A gyártó azt javasolja, hogy az összeszerelést olyan szakcégre bízza, amelynek dolgozói kiképeztek a doboz összeszerelésére.

1. Elõször ellenõrizze a termék teljességét és rendezze el az egyes részeit. A doboz falait az üveg dekoratív oldalával kifelé irányítsa. A polisztirol töltelékek dekoratív oldala az, amelyen a dekor kiemelkedik. A polisztirol és üvegbetétek külsõ oldala arról is felismerhetõ, hogy az alumínium keretben lényegesen közelebb helyezkedik el a keret széléhez (lásd 1. ábra: A - keret , B - üveg, C - külsõ oldal, D - belsõ oldal). Ellenõrizze, hogy az egyes részek elõfúrt furatai illeszkednek-e. Ha nem egyeznek, akkor igényelheti a terméket. Finoman húzza meg az önmetszõ csavarokat, hogy elkerülje a menet csupaszítását. A zuhanykabin hideg-meleg vízellátását a padlótól kb. A zuhanykabin lefolyószifonjának helyén készítse elõ a 40 mm átmérõjû szennyvízcsõ kimenetét. A zuhanykabint mindig mûködõképes (azaz függõleges) helyzetbe helyezze.

2. Rögzítse a mûanyag panelt /távolítsa el a fóliát/ a hátsó tömör falra és csavarja össze 3,5x13-as önmetszõ csavarokkal /2.ábra/ A csavarok meghúzása elõtt a tömör fal és a mûanyag panel közé szilikont hordjon fel teljes hosszában. Felhúz. Távolítsa el a felesleges szilikont.

3. Ismételje meg az eljárást a másik hátsó falnál /3. ábra/.

4. Rögzítse a bemeneti részt és csavarja össze önmetszõ csavarokkal 3,5x13 /ábra. 4/.

5. A fólia eltávolítása után helyezze a felépítményt a kádra és fúrjon ø2,6 mm-es lyukakat /5,6 ábra/.

6. Távolítsa el a felépítményt a kádról, hordja fel a kádat szilikonnal a kád és a felépítmény közötti helyeken. Ezután helyezze vissza a felépítményt a kádra, és csavarja be 3,5x13-as önmetszõ csavarokkal mind az elülsõ, mind a hátsó részen /7,8 ábra/.

7. Szilikonozás elõtt zsírtalanítsa az összes illesztést /9. ábra/.

8. Szilikonozza be az összes illesztést belülrõl, valamint a mûanyag részt mindkét sarokban /10,11 ábra/.

9. Szilikonozza ki a bejárati rész vezetõprofiljait és az oldalfalakat kívülrõl és belülrõl /12. ábra/.

Helyezze az összeszerelt zuhanykabint a végsõ helyére. Jelölje meg a kád körvonalát a padlón, és készítse elõ a víz- és szennyvízcsatlakozásokat. A tálca felszerelésekor kövesse a zuhanytálca összeszerelési útmutatóját! Csatlakoztassa a dobozt legalább 40 cm hosszú, 1/2”-os külsõ menetes, gumipáncélozott tömlõkkel. Rögzítse a zuhanytartót. Szerelje fel és tesztelje a szifon alsó részét, és rögzítse a végsõ helyzetben. Körülbelül 1 cm-re a kád körvonalától (befelé) vigyen fel szilikont a padlóra, és ezzel rögzítse a dobozt a végsõ helyzetébe /15. ábra/. Távolítsa el a felesleges szilikont a tálca körül. Hagyja a szilikont legalább 24 órán át száradni, mielõtt a dobozt elsõ alkalommal használná. Illessze be és húzza meg a szifon felsõ részét a doboz belsejébõl. A polisztirol üveget vékony filmréteg védi. A doboz üzembe helyezése elõtt ne felejtse el eltávolítani a fóliát. A sarok-mûanyag rész lefedésére lehetõség van egy különálló, átlátszatlan töltetû rész beépítésére is.

FIGYELMEZTETÉS!

A karbantartásnál ne használjon mechanikus abrasszív készitményeket (pld. csiszoló krém) ill. agressziv kémiai készitményeket (pld. higitó, aceton, chlor stb.). A gyártó nem vállal garanciát a helytelen telepités, használat által keletkezett károkra. Karbantartás céljából használjon speciális tisztitószereket a lakozott elemek, üveg és műanyagfelületek tisztára törléséhez. A gyártó a RAVAK ANTICALC termékcsaládot javasolja: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - egy olyan termék, mely tökéletesen felújitja és ápolja a RAVAK ANTICALC réteggel bevont felületeket; RAVAK CLEANER - könnyen eltávolitja az üvegen, kabin konstrukción, akrilkádakon, mosdókon és csaptelepeken található szennyeződéseket; RAVAK DESINFECTANT - erős antibakteriális és gombaölő hatással rendelkező speciális tisztitószer. A gyártó fenntartja a jogot a termékek további fejlesztésére. A jótállás a vásárlás időpontjától számitott 24 hónapra vonatkozik. A telepitéssel, használattal és karbantartással kapcsolatos további kérdéseivel forduljon viszonteladóinkhoz.

A csomagolóanyag és a termék hasznos élettartama utáni környezetbarát felhasználása

A termék csomagolásának hasznosítható részeit (karton, fólia) hasznosítsák Önök, vagy kínálják fel továbbhasznosításra más cégnek. A nem hasznosítható részeket a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni. A termék hasznos élettartamát követően a hasznosítható részeket (pl. vas alkatrészek) használják fel, vagy kínálják fel továbbhasznosításra. A nem hasznosítható részeket a termék hasznos élettartamát követően a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ASBKP6

Душевая кабина поставляется в разобранном виде с заранее просверленными отверстиями для соединения отдельных частей. Производитель рекомендует доверить сборку специализированной компании, работники которой прошли обучение сборке коробки.

1. Сначала проверьте комплектность изделия и разложите его отдельные части. Ориентируйте стенки ящика декоративной стороной стекла наружу. Декоративной стороной пенополистирольных пломб является та, которая имеет выраженный рельеф декора. Внешнюю сторону пенопластового и стеклянного наполнения можно узнать еще и по тому, что она расположена в алюминиевой рамке значительно ближе к краю рамы (см. рис. 1: А рама , Б стекло, С внешняя сторона, Д внутренняя сторона). Убедитесь, что предварительно просверленные отверстия в отдельных деталях совпадают. Если они не совпадают, вы можете предъявить претензии к товару. Затягивайте саморезы аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Подводку горячей и холодной воды для душевой кабины выведите в место установки угловой пластиковой панели, на высоте примерно 160 170 см от пола. На месте сливного сифона душевого бокса подготовьте выход канализационной трубы диаметром 40 мм. Всегда устанавливайте душевой бокс в функциональном (т. е. вертикальном) положении.

2. Прикрепите пластиковую панель /снимите фольгу/ к задней сплошной стенке и скрепите ее саморезами 3,5x13 /рис.2/.Перед затягиванием винтов нанесите силикон между сплошной стеной и пластиковой панелью по всей длине. Остановить. Удалите излишки силикона.

3. Повторите процедуру для другой задней стенки /рис.3/.

4. Прикрепите входную часть и скрепите ее саморезами 3,5x13 /рис. 4/.

5. Сняв фольгу, установите надстройку на ванну и просверлите отверстия диаметром 2,6 мм /рис.5,6/.

6. Снимите надстройку с ванны, нанесите на ванну силикон в местах между ванной и надстройкой. Затем установите надстройку обратно на ванну и прикрутите ее саморезами 3,5x13 как в передней, так и в задней части. /рис.7,8/.

7. Перед силиконированием обезжирьте все соединения /рис.9/.

8. Силиконируйте все соединения изнутри, а также пластиковую часть в обоих углах /рис.10,11/.

9. Силиконируйте направляющие профили входной части и боковых стенок изнутри и снаружи /рис.12/.

Поместите собранную душевую кабину на ее окончательное место. Отметьте контур ванны на полу и подготовьте соединения для воды и слива. При установке поддона следуйте инструкции по сборке душевого поддона! Подсоедините коробку с помощью резиновых армированных шлангов длиной не менее 40 см с внешней резьбой 1/2 дюйма. Прикрепите держатель для душа. Установите и проверьте нижнюю часть сифона и зафиксируйте ее в конечном положении. Примерно на расстоянии 1 см от контура ванны (внутрь) нанесите на пол силикон и зафиксируйте им коробку в конечном положении /рис.15/. Удалите излишки силикона вокруг лотка. Прежде чем использовать коробку в первый раз, дайте силикону высохнуть в течение как минимум 24 часов. Установите и затяните верхнюю часть сифона изнутри коробки. Полистирольное стекло защищено тонкой пленкой. Не забудьте снять фольгу перед вводом коробки в эксплуатацию. Для закрытия угловой пластиковой части возможна дополнительная установка отдельной детали с непрозрачным заполнением.

Внимание!

Для ухода не должны использоваться механические абразивные средства (напр. полировочные пасты) и агрессивные химикаты (напр. растворители, ацетон, хлор и т.д.). Производитель не несет ответственности за вред, причиненный неправильным монтажом, использованием или уходом за изделием. Уход проводится только обтиранием лакированных частей, стекол и пластмасс с использованием чистящих средств. Производитель рекомендует ряд «RAVAK ANTICALC» : «RAVAK ANTICALC CONDITIONER» - средство, которое прекрасно обновляет и содержит все требуемые свойства поверхностно-защитного слоя «RAVAK ANTICALC» : «RAVAK CLEANER» - служит для устранения старых и засохших нечистот с поверхности стекла, рамы душевой кабины, эмалированных ванн из акрилата, раковин и водопроводных смесителей, «RAVAK DESINFECTANT» специальное чистящее средство с выразительным антибактериальным и противоплесневым действием. Производитель оставляет за собой право по усовершенствованию изделий. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи. Более подробную информацию о монтаже, использовании и уходе получите у своего продавца.

Действия с упаковочным материалом и с изделием после окончания его срока эксплуатации:

Части упаковки, которые можно использовать, напр. картон либо ПЭ - пленка, самому, либо предложить к дальнейшему использованию или для переработки. Неиспользуемые части упаковки и изделия после окончания его срока эксплуатации необходимо уничтожить безопасным способом согласно действующему закону об отходах. После окончания срока эксплуатации изделия предложите используемые составные части, напр. металлические, для дальнейшего использования и переработки в приемном пункте.

UA

Посібник з монтажу

ASBKP6

Душова коробка поставляється частинами, в яких є попередньо просвердлені отвори для з'єднання окремих частин. Виробник рекомендує довірити збірку спеціалізованій компанії, працівники якої пройшли навчання монтажу коробки.

1. Спочатку перевірте комплектність виробу та розставте окремі його частини. Орієнтуйте стінки ящика декоративною стороною скла назовні. Декоративна сторона пінополістирольних наповнювачів - це та, яка має помітний рельєф декору. Зовнішню сторону наповнювачів з полістиролу та скла можна розпізнати також по тому, що вона розташована в алюмінієвій рамі значно ближче до краю рами (див. рис. 1: A рама , B скло, C зовнішня сторона, D - внутрішня сторона). Перевірте, чи збігаються попередньо просвердлені отвори окремих деталей. Якщо вони не збігаються, ви можете претендувати на товар. Акуратно затягніть саморізи, щоб не здерти різьбу. Вивести гарячу і холодну воду для душового боксу в місці, де буде розміщена кутова пластикова панель, на висоті приблизно 160 - 170 см від підлоги. На місці зливного сифона душового боксу готують вихід зливної труби діаметром 40 мм. Завжди встановлюйте душову кабіну у функціональному (тобто вертикальному) положенні.

2. Прикріпіть пластикову панель /зніміть фольгу/ до задньої суцільної стінки та прикрутіть саморізами 3,5x13 /рис.2/ Перед закручуванням гвинтів нанесіть силікон між суцільною стінкою та пластиковою панеллю по всій довжині. Задирати. Видаліть надлишки силікону.

3. Повторіть процедуру для іншої задньої стінки /рис.3/.

4. Приєднайте вхідну частину та прикрутіть саморізами 3,5x13 /мал. 4/.

5. Після зняття фольги помістіть надбудову на ванну та просвердліть отвори діаметром 2,6 мм /рис.5,6/.

6. Зняти надбудову з ванни, нанести силікон на ванну в місцях між ванною і надбудовою. Потім поставте надбудову назад на ванну і прикрутіть її саморізами 3,5x13 як в передній, так і в задній частині. /рис.7,8/.

7. Перед силіконуванням знежирте всі стики /рис.9/.

8. Обмажте силіконом всі стики зсередини, а також пластикову частину в обох кутах /рис.10,11/.

9. Силіконувати направляючі профілі вхідної частини та бічні стінки з внутрішньої та зовнішньої сторони /рис.12/.

Розмістіть зібрану душову кабіну на остаточне місце. Позначте контур ванни на підлозі та підготуйте з'єднання для води та каналізації. При установці піддону дотримуйтесь інструкції з монтажу душового піддону! Підключіть коробку за допомогою гумових броньованих шлангів мінімальної довжини 40 см із зовнішньою різьбою 1/2". Прикріпіть тримач для душу. Змонтуйте та перевірте нижню частину сифона та зафіксуйте її в кінцевому положенні. Приблизно на 1 см від контуру ванни (всередину) нанесіть силікон на підлогу та використовуйте його, щоб закріпити ящик у кінцевому положенні /рис.15/. Видаліть надлишки силікону навколо лотка. Дайте силікону висохнути щонайменше 24 години перед першим використанням боксу. Встановіть і затягніть верхню частину сифона зсередини коробки. Полістиролове скло захищене тонкою плівкою. Перед введенням ящика в експлуатацію не забудьте зняти плівку. Для покриття кутової пластикової частини можлива додаткова установка окремої частини з непрозорим заповненням.

УВАГА!

Для догляду за виробом не можна використовувати ні абразивні засоби (наприклад шліфувальні пасти) ні агресивні хімічні речовини (наприклад розчинники, ацетон, хлор і т.д). Виробник не несе відповідальність за збитки, завдані неправильним користуванням, монтажем чи доглядом. Для догляду лакованих частин, стекол, пластмас, необхідно лише протерти м'якою ганчіркою з використанням спеціальних засобів для чищення. Виробник рекомендує засоби серії RAVAK ANTICALC: ravak anticalc conditioner - засіб, який оновлює і підтримує всі необхідні властивості невидимого захисного шару RAVAK ANTICALC; ravak cleaner - служить для видалення старих і засохлих забруднень поверхонь скла, рам душових куточків, емальованих та акрилових ванн, раковин і змішувачів; ravak desinfektant - спеціальний очисний засіб з яскраво вираженою антибактеріальною і протигрибковою дією. Завод-виробник залишає за собою право модернізації вироби. **Гарантійний термін - 24 місяців з моменту продажу чи від дати монтажу кваліфікованою фірмою.** Більш детальну інформацію щодо монтажу, експлуатації та догляду за виробом, Ви можете отримати у продавців.

Використання упаковки та утилізація виробу після закінчення його терміну служби:
Використовуйте елементи упаковки, наприклад, картон або поліетиленову плівку самі або передайте для подальшого використання або в якості вторинної сировини для переробки. Невикористані елементи упаковки або вироби, після закінчення його терміну служби, необхідно утилізувати безпечним способом відповідно до чинного закону "Про відходи". Після закінчення терміну служби виробу частини, як наприклад метал, здайте на утилізацію.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASBKP6

La cabina de ducha se entrega en piezas con orificios pretaladrados para conectar las piezas individuales. El fabricante recomienda confiar el montaje a una empresa especializada cuyos trabajadores hayan sido formados para montar la caja.

1. Primero, verifique que el producto esté completo y organice sus partes individuales. Oriente las paredes de la caja con el lado decorativo del vidrio hacia afuera. La cara decorativa de los rellenos de poliestireno es la que tiene un relieve destacado de la decoración. El lado exterior de los rellenos de poliestireno y vidrio también se puede reconocer porque en el marco de aluminio se encuentra mucho más cerca del borde del marco (ver Fig. 1: A - marco , B - vidrio, C - lado exterior, D - lado interior). Compruebe que los orificios pretaladrados de las piezas individuales coincidan. Si no coinciden, puedes reclamar el producto. Apriete los tornillos autorroscantes con cuidado para evitar pelar la rosca. Saque el suministro de agua fría y caliente para la cabina de ducha en el lugar donde se colocará el panel de plástico de esquina, a una altura de aproximadamente 160 - 170 cm del suelo. En el lugar del sifón de desagüe de la cabina de ducha, prepare la salida del tubo de desagüe con un diámetro de 40 mm. Instale siempre la cabina de ducha en una posición funcional (es decir, vertical).

2. Fije el panel de plástico /retire la lámina/ a la pared sólida posterior y atorníllelo con tornillos autorroscantes 3,5x13 /fig.2/. Antes de apretar los tornillos, aplique silicona entre la pared sólida y el panel de plástico en toda su longitud. Levantar. Retire el exceso de silicona.

3. Repetir el procedimiento para la otra pared trasera /fig.3/.

4. Fije la parte de entrada y atorníllela con tornillos autorroscantes 3,5x13 /fig. 4/.

5. Después de retirar la lámina, coloque la superestructura sobre la bañera y taladre orificios de ø 2,6 mm /fig.5,5/.

6. Retire la superestructura de la banera, aplique silicona a la banera en los lugares entre la banera y la superestructura. Luego coloque nuevamente la superestructura sobre la banera y atorníllela con tornillos autorroscantes 3.5x13 tanto en la parte delantera como en la trasera. /fig.7,8/.

7. Antes de siliconar, desengrasar todas las juntas /fig.9/.

8. Siliconar todas las juntas desde el interior así como la parte de plástico en ambas esquinas /fig.10,11/.

9. Siliconar los perfiles guía de la entrada y las paredes laterales desde el interior y el exterior /fig.12/.

Coloque la cabina de ducha ensamblada en su ubicación definitiva. Marcar el contorno de la bañera en el suelo y preparar las conexiones de agua y desagüe. ¡Siga las instrucciones de montaje del plato de ducha al instalar el plato! Conecte la caja mediante mangueras blindadas de goma de una longitud mínima de 40 cm con rosca exterior de 1/2”. Coloque el soporte de ducha. Montar y probar la parte inferior del sifón y fijarlo en la posición definitiva. A aproximadamente 1 cm del contorno de la bañera (hacia dentro), aplicar silicona en el suelo y utilizarla para fijar la caja en su posición final /fig.15/. Retire el exceso de silicona alrededor de la bandeja. Deje que la silicona se seque durante al menos 24 horas antes de usar la caja por primera vez. Colocar y apretar la parte superior del sifón desde el interior de la caja. El vidrio de poliestireno está protegido por una fina película. No olvides quitar el film antes de poner la caja en funcionamiento. Para cubrir la pieza de plástico de la esquina, es posible instalar adicionalmente una pieza separada con relleno opaco.

ATENCIÓN!

Para el mantenimiento no se pueden utilizar medios abrasivos mecánicos (p. ej. pastas abrasivas) ni materias químicas agresivas (por ejemplo solventes, acetona, chlor etc.). El fabricante no responde por los daños causados por un montaje, uso o mantenimiento incorrecto del producto. El mantenimiento se ejecuta sólo limpiando las piezas pintadas, vidrios y plásticos con aplicación de medios limpiadores especiales. El fabricante recomienda la serie RAVAK ANTICALC: RAVAK ANTICALC CONDITIONER es un medio que restablece perfectamente todas las propiedades requeridas de la capa superficial protectora ARAVAK ANTICALC, RAVAK CLEANER sirve para eliminar suciedad vieja de la superficie del vidrio, de los marcos de las mamparas de ducha, bañeras de acrilato y esmalte, lavamanos y griferías, RAVAK DESINFECTANT es un medio de limpiar especial con un gran efecto antibacterial y anticriptogámico. El fabricante se reserva el derecho a hacer innovaciones del producto. El plazo de garantía es 12 meses a partir de la fecha de venta. Para más informaciones detalladas acerca del montaje, uso y mantenimiento haga el favor de dirigirse a su vendedor.

Tratamiento del producto y de los empaques después del vencimiento del plazo de su vida útil:

Los componentes del empaque recuperables, por ejemplo el cartón, cartulina o PE cinta, usted mismo podrá aprovecharlos o ofrecerlos para otro aprovechamiento o reciclaje.

Los componentes no recuperables de los empaques y del producto vencido deben liquidarse empleando un método seguro, de acuerdo con la vigente ley sobre los desechos. Después del vencimiento del período útil del producto, los componentes recuperables (metales, por ejemplo) pueden ser ofrecidos para su otra aplicación y reciclaje empleando el método usual en la localidad.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ASBKP6

La cabine de douche est livrée en pièces comportant des trous pré-percés pour relier les différentes pièces. Le fabricant recommande de confier le montage à une entreprise spécialisée dont les ouvriers ont été formés pour assembler le caisson.

1. Tout d'abord, vérifiez l'intégralité du produit et disposez ses différentes pièces. Orientez les parois de la boîte avec le côté décoratif du verre vers l'extérieur. Le côté décoratif des remplissages en polystyrène est celui qui présente un relief prononcé du décor. Le côté extérieur des remplissages en polystyrène et en verre est également reconnaissable au fait qu'il est situé dans le cadre en aluminium beaucoup plus près du bord du cadre (voir Fig. 1 : A - cadre , B - verre, C - côté extérieur, D - côté intérieur). Vérifiez que les trous pré-percés des différentes pièces correspondent. S'ils ne correspondent pas, vous pouvez réclamer le produit. Serrez doucement les vis autotaraudeuses pour éviter de dénuder le filetage. Sortez l'arrivée d'eau chaude et froide de la cabine de douche à l'endroit où sera placé le panneau d'angle en plastique, à une hauteur d'environ 160 - 170 cm du sol. A l'endroit du siphon d'évacuation de la cabine de douche, préparez la sortie du tuyau d'évacuation d'un diamètre de 40 mm. Installez toujours la cabine de douche dans une position fonctionnelle (c'est-à-dire verticale).

2. Fixez le panneau en plastique /retirez le film/ au mur plein arriere et vissez-le avec les vis autotaraudeuses 3,5x13 /fig.2/. Avant de serrer les vis, appliquez du silicone entre le mur plein et le panneau en plastique sur toute la longueur. Tirer vers le haut. Retirez l'excédent de silicone.

3. Répétez la procédure pour l'autre paroi arrière /fig.3/.

4. Fixez la pièce d'entrée et vissez-la avec les vis autotaraudeuses 3,5x13 /fig. 4/.

5. Après avoir retiré le film, placez la superstructure sur la baignoire et percez des trous de ø 2,6 mm /fig.5,6/.

6. Retirez la superstructure de la baignoire, appliquez du silicone sur la baignoire aux endroits situés entre la baignoire et la superstructure. Remettez ensuite la superstructure sur la baignoire et vissez-la avec des vis autotaraudeuses 3,5x13 aussi bien dans la partie avant que dans la partie arriere. /fig.7,8/.

7. Avant de siliconer, dégraisser tous les joints /fig.9/.

8. Siliconer tous les joints de l'intérieur ainsi que la partie en plastique dans les deux coins /fig.10,11/.

9. Siliconer les profilés de guidage de la partie d'entrée et des parois latérales de l'intérieur et de l'extérieur /fig.12/.

Placez la cabine de douche assemblée à son emplacement définitif. Marquez le contour de la baignoire sur le sol et préparez les raccordements d'eau et d'évacuation. Suivez les instructions de montage du receveur de douche lors de l'installation du receveur ! Connectez le boîtier à l'aide de tuyaux blindés en caoutchouc d'une longueur minimale de 40 cm avec un filetage extérieur de 1/2". Fixez le support de douche. Montez et testez la partie inférieure du siphon et fixez-le dans la position définitive. À environ 1 cm du contour de la baignoire (vers l'intérieur), appliquez du silicone sur le sol et utilisez-le pour fixer le caisson dans sa position définitive /fig.15/. Retirez l'excédent de silicone autour du plateau. Laissez sécher le silicone pendant au moins 24 heures avant d'utiliser la box pour la première fois. Monter et serrer la partie supérieure du siphon depuis l'intérieur du caisson. Le verre en polystyrène est protégé par une fine pellicule. N'oubliez pas de retirer le film avant de mettre la boîte en service. Pour recouvrir la pièce d'angle en plastique, il est possible d'installer en plus une pièce séparée avec un remplissage opaque.

N'OUBLIEZ PAS !

Il faut éviter l'utilisation des pâtes à poncer, des solvants, de l'acétone, etc. pour l'entretien. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages provoqués par une mauvaise utilisation, montage ou entretien du produit. L'entretien consiste dans l'essuyage des éléments laqués, des vitres et éléments en plastique par produits d'entretien ménager spécial. Le fabricant préconise l'utilisation de la gamme des produits RAVAK ANTICALC : RAVAK ANTICALC CONDITIONER est un produit qui rénove et maintient tous les caractéristiques demandés relatifs à la couche de protection de finition RAVAC ANTICALC ; RAVAK CLEANER s'utilise à l'élimination des anciennes impuretés incrustées de la surface du verre, des cadres des cabines de douche, des baignoires en émail ou acryliques, des lavabos, de la robinetterie; RAVAK DESINFEKTANT produit de nettoyage spécial possédant des effets antibactériens et antimoisissures très efficaces. Le fabricant se réserve le droit de l'innovation du produit. Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date de vente. Vous recevez toutes les informations détaillées concernant le montage, l'utilisation et l'entretient du produit chez votre revendeur.

Traitement des emballages et du produit en fin de durée de vie

Utilisez vous-même les parties récupérables de l'emballage, comme le carton, les feuilles en plastique, etc. ou proposez-les pour une nouvelle utilisation ou pour un recyclage. Les éléments non utilisables de l'emballage ainsi que le produit en fin de durée de service doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets. En fin de durée de service du produit, proposez les parties recyclables (métaux, par ex.) pour un recyclage, en fonction des méthodes utilisées localement.

RO

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

ASBKP6

Cutia de duş este livrată în părţi care au găuri pre-găurite pentru conectarea pieselor individuale. Producătorul recomandă încredinţarea montajului unei firme specializate ai cărei muncitori au fost instruiţi pentru asamblarea cutiei.

1. În primul rând, verificaţi caracterul complet al produsului şi aranjaţi-i părţile individuale. Orientaţi pereţii cutiei cu partea decorativă a sticlei spre exterior. Latura decorativa a umpluturilor din polistiren este cea care are un relief proeminent al decorului. Partea exterioară a umpluturilor din polistiren şi sticlă poate fi recunoscută şi prin faptul că este situată în cadrul de aluminiu mult mai aproape de marginea cadrului (vezi Fig. 1: A - cadru , B - sticlă, C - partea exterioară, D - partea interioară). Verificaţi dacă găurile pre-forate ale pieselor individuale se potrivesc. Dacă nu se potrivesc, puteţi revendica produsul. Strângeţi uşor şuruburile autofiletante pentru a evita îndepărtarea firului. Scoateţi alimentarea cu apă caldă şi rece pentru cutia de duş în locul unde va fi amplasat panoul de plastic de colţ, la o înălţime de aprox 160 - 170 cm de podea. La locul sifonului de scurgere al cutiei de dus se pregateste iesirea conductei de evacuare cu diametrul de 40 mm. Instalaţi întotdeauna cabina de duş într-o poziţie funcţională (adică verticală).

2. Ataşaţi panoul de plastic /înlăturaţi folia/ pe peretele solid din spate şi înşurubaţi împreună cu şuruburi autofiletante 3,5x13 /fig.2/ Înainte de a strânge şuruburile, aplicaţi silicon între peretele solid şi panoul de plastic pe toată lungimea. Trage. Îndepărtaţi excesul de silicon.

3. Repetaţi procedura pentru celălalt perete din spate /fig.3/.

4. Ataşaţi piesa de intrare şi înşurubaţi împreună cu şuruburi autofiletante 3,5x13 /fig. 4/.

5. După îndepărtarea foliei, aşezaţi suprastructura pe cuvă şi faceţi găuri de ø 2,6 mm /fig.5,6/.

6. Scoateţi suprastructura din cadă, aplicaţi silicon pe cadă în locurile dintre cadă şi suprastructură. Apoi puneţi suprastructura înapoi pe cadă şi înşurubaţi-o cu şuruburi autofiletante 3,5x13 atât în partea din faţă, cât şi în partea din spate. /fig.7,8/.

7. Înainte de siliconare, degresaţi toate îmbinările /fig.9/.

8. Siliconaţi toate îmbinările din interior precum şi partea de plastic din ambele colţuri /fig.10,11/.

9. Siliconaţi profilele de ghidare ale piesei de intrare şi pereţii laterali din interior şi exterior /fig.12/.

Aşezaţi cutia de duş asamblată în locaţia sa finală. Marcaţi conturul căzii pe podea şi pregătiţi racordurile de apă şi deşeuri. Urmaţi instrucţiunile de asamblare ale cădii de duş la instalarea cădii! Conectaţi cutia folosind furtunuri blindate din cauciuc de o lungime minimă de 40 cm cu filet exterior de 1/2". Ataşaţi suportul de duş. Montaţi şi testaţi partea inferioară a sifonului şi fixaţi-o în poziţia finală. La aproximativ 1 cm de conturul căzii (înăuntru), aplicaţi silicon pe podea şi utilizaţi-l pentru a fixa cutia în poziţia finală /fig.15/. Îndepărtaţi excesul de silicon din jurul tăvii. Lăsaţi siliconul să se usuce timp de cel puţin 24 de ore înainte de a utiliza cutia pentru prima dată. Montaţi şi strângeţi partea superioară a sifonului din interiorul cutiei. Sticla din polistiren este protejată de o peliculă subţire. Nu uitaţi să îndepărtaţi folia înainte de a pune cutia în funcţiune. Pentru a acoperi partea din plastic de colţ, este posibil să instalaţi suplimentar o parte separată cu umplutură opac.

IMPORTANT !

La întreţinerea nu trebuie folosite mijloace abrazive (de ex.: paste abrazive) nici substanţe chimice agresive (de ex.: dizolvanţi, acetonă, chlor etc.). Producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate de folosirea, instalarea sau întreţinerea incorectă a produsului. Întreţinerea se face numai prin ştergea pieselor lăcuite, a geamurilor şi a pieselor din plastic cu ajutorul produselor speciale de curăţare. Producătorul recomandă folosirea produselor din gama RAVAK ANTICALC: RAVAC ANTICALC CONDITIONER un produs care reînnoieşte şi păstrează calităţile stratului de protecţie RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - înlătură depunerile vechi şi uscate de pe suprafeţele din sticlă, ramele de duş, căzile emailate sau din acrilat, chiuvete şi baterii; RAVAK DESINFECTANT este un preparat special cu efecte antibacteriene şi antifungice. Producătorul îşi rezervă dreptul să inoveze produsul. Produsul este garantat 24 de luni de la data vânzării Pentru mai multe informaţii privind asamblarea, instalarea, folosirea şi întreţinerea, vă rugăm să contactaţi agentul de vânzări local.

Utilizarea ambalajului şi a produsului după expirarea perioadei de funcţionare:

Parţile refolosibile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate în scop personal sau oferite unei terţe persoane sau reciclate. După expirarea perioadei de funcţionare, părţile componente ale ambalajului şi ale produsului, care nu pot fi refolosite, trebuie lichidate într-un mod ecologic conform normelor în vigoare privind deşeurile. După expirarea perioadei de funcţionare oferiţi componentele refolosibile (de ex.: metale) spre recuperare şi reciclare după uzanţele locale.

SK **MONTÁŽNY NÁVOD** ***ASBKP6***

Sprchový box je dodávaný v dieloch, ktoré majú predvrtané otvory na spojenie jednotlivých dielov. Výrobca odporúča zveriť montáž odbornej firme, ktorej pracovníci boli na montáž boxu vyškolení.

1. Najprv skontrolujte kompletnosť výrobku a rozmiestnite jeho jednotlivé diely. Steny boxu orientujte dekoratívnou stranou skla zvonku. Dekoratívna strana pri polystyrénových výplniach je tá, ktorá má výrazne vystupujúci reliéf dekoru. Vonkajšiu stranu pri polystyrénových aj sklenených výplniach poznáte tiež podľa toho, že je v hliníkovom ráme usadená výrazne bližšie k hrane rámu (viď obr. 1: A - rám , B - sklo, C - vonkajšia strana, D - vnútorná strana). Overte si, či sa zhodujú predvŕtané otvory jednotlivých dielov. Ak sa nezhodujú, môžete výrobok reklamovať. Samorezné skrutky doťahujte jemne, aby nedošlo k strhnutiu závitu. Prívod teplej a studenej vody pre sprchový box vyveďte v mieste, kde bude umiestnený rohový plastový panel, vo výške cca 160 170 cm od podlahy. V mieste odtokového sifónu sprchového boxu pripravte vyústenie odpadového potrubia s priemerom 40 mm. Montáž sprchového boxu vykonávajte vždy vo funkčnej (tj zvislej) polohe.

2. Prisaďte plastový panel /zložiť fóliu/ na zadnú pevnú stenu a zoskrutkujte pomocou samorezných skrutiek 3,5x13 /obr.2/.Pred dotiahnutím skrutiek naneste medzi pevnú stenu a plastový panel silikón po celej dĺžke. Pritiahnite. Prebytočný silikón odstráňte.

3. Postup opakujte aj pri druhej zadnej stene /obr.3/.

4. Prisaďte vstupný diel a zoskrutkujte samoreznými skrutkami 3,5x13 /obr. 4/.

5. Na vaničku po odstránení fólie usaďte nadstavbu a vyvŕtajte otvory ø 2,6mm /obr.5,6/.

6. Nástavbu z vaničky zložte, naneste silikón na vaničku do miest medzi vaničkou a nadstavbou. Následne nadstavbu usaďte späť na vaničku a priskrutkujte samoreznými skrutkami 3,5x13 ako v prednej časti, tak v zadnej časti /obr.7,8/.

7. Pred silikónovaním všetky spoje odmastiť /obr.9/.

8. Zasilikónovať všetky spoje zvnútra i plastový diel v oboch rohoch /obr.10,11/.

9. Vodiace profily vstupného dielu a bočné steny silikónovať zvnútra aj zvonku /obr.12/.

Zmontovaný sprchovací box postavte na konečné miesto. Na podlahe označte obrys vaničky a pripravte pripojenie vody a odpadu. Pri inštalácii vaničky sa riaďte montážnym návodom pre sprchovú vaničku! Box pripojte pomocou gumových pancierových hadíc minimálnej dĺžky 40 cm s vonkajším závitom 1/2”. Upevnite držiak sprchy. Namontujte a odskúšajte spodný diel sifónu a zafixujte ho v definitívnej polohe. Asi 1 cm od obrysu vaničky (smerom dovnútra) naneste na podlahu silikón a jeho pomocou zaistite box v definitívnej polohe /obr.15/. Odstráňte prebytočný silikón okolo vaničky. Pred prvým použitím boxu nechajte silikón minimálne 24 hodín zaschnúť. Zvnútra boxu osaďte a dotiahnite vrchný diel sifónu. Polystyrénové sklo je chránené tenkou fóliou. Pred sprevádzkovaním boxu nezabudnite fóliu odstrániť. Na zakrytie rohového plastového dielu je možné dodatočne inštalovať samostatný diel s nepriehľadnou výplňou.

NEPREHLIADNITE!

Na údržbu nesmú byť používané mechanické abrazívne prostriedky (napr. brúsne pasty), ani agresívne chemikálie (napr. rozpúšťadlá, acetón, chlor a pod.). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou montážou, používaním alebo ošetrovaním výrobku. Údržba sa prevádza len utieraním lakovaných dielov, skiel a plastov len špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Výrobca odporúča radu RAVAK ANTICALC: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - je prípravok, ktorý dokonale obnovuje a udržuje všetky požadované vlastnosti povrchovej ochrannej vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK ANTICALC CLEANER - slúži na odstránenie starých a zašlých nečistôt z povrchu skla, rámu sprchových kútov, smaltovaných a akrylátových vaní, umývadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFEKTANT - je špeciálny čistiaci prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protipliesňovými účinkami. Výrobca si vyhradzuje právo inovovať výrobky. Záručná lehota - 12 mesiacov odo dňa predaja. Všetky podrobné informácie ohľadom montáže, použitia a údržby získate u svojho predajcu.

Nakladanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti:

Využiteľné zložky obalu, napr: kartón,lepenku alebo PE fóliu využite sami, alebo ponúknite k ďalšie využitiu či recyklácii. Nevyužiteľné zložky obalu a výrobku po skončeni jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku ponúknite využitelné zložky /napr: kovy/ k ďalšiemu využitiu a recyklácii v mieste obvyklom.

CZ **MONTÁŽNÍ NÁVOD** ***ASBKP6***

Sprchový box je dodáván v dílech, které mají předvrtané otvory pro spojení jednotlivých dílů. Výrobce doporučuje svěřit montáž odborné firmě, jejíž pracovníci byli pro montáž boxu vyškoleni.
1. Nejprve zkontrolujte kompletnost výrobku a rozmístěte jeho jednotlivé díly. Stěny boxu orientujte dekorativní stranou skla vně. Dekorativní strana u polystyrenových výplní je ta, která má výrazně vystupující reliéf dekoru. Vnější stranu u polystyrenových i skleněných výplní poznáte rovněž podle toho, že je v hliníkovém rámu usazena výrazně blíže hraně rámu (viz obr. 1: A - rám, B - sklo, C - vnější strana, D - vnitřní strana). Ověřte si, zda se shodují předvrtané otvory jednotlivých dílů. Jestliže se neshodují, můžete výrobek reklamovat. Samořezné šrouby dotahujte jemně, aby nedošlo ke stržení závitu. Přívod teplé a studené vody pro sprchový box vyveďte v místě, kde bude umístěn rohový plastový panel, ve výšce cca 160 - 170 cm od podlahy. V místě odtokového sifonu sprchového boxu připravte vyústění odpadního potrubí o průměru 40 mm. Montáž sprchového boxu provádějte vždy ve funkční (tj. svislé) poloze.
2. Přisaďte plastový panel /sundat folii/ na zadní pevnou stěnu a sešroubujte pomocí samořezných šroubů 3,5x13 /obr.2/. Před dotažením šroubů naneste mezi pevnou stěnu a plastový panel silikon po celé délce. Přitáhněte. Přebytečný silikon odstraňte.
3. Postup opakujte i u druhé zadní stěny /obr.3/.
4. Přisaďte vstupní díl a sešroubujte samořeznými šrouby 3,5x13 /obr.4/.
5. Na vaničku po odstranění folie usaďte nástavbu a vyvrtejte otvory 2,6mm /obr.5,6/.
6. Nástavbu z vaničky sundejte, naneste silikon na vaničku do míst mezi vaničkou a nástavbou. Následně nástavbu usaďte zpět na vaničku a přišroubujte samořeznými šrouby 3,5x13 jak v přední části, tak v zadní části /obr.7,8/.
7. Před silikonováním všechny spoje odmastit /obr.9/.
8. Zasilikonovat všechny spoje zevnitř i plastový díl v obou rozích /obr.10,11/.
9. Vodicí profily vstupního dílu a boční stěny silikonovat zevnitř i zvenku /obr.12/.

Smontovaný sprchový box postavte na konečné místo. Na podlaze označte obrys vaničky a připravte připojení vody a odpadu. Při instalaci vaničky se řiďte montážním návodem pro sprchovou vaničku! Box připojte pomocí pryžových panceřových hadic minimální délky 40 cm s vnějším závitem 1/2". Upevněte držák sprchy. Namontujte a odzkoušejte spodní díl sifonu a zafixujte jej v definitivní poloze. Asi 1 cm od obrysu vaničky (směrem dovnitř) naneste na podlahu silikon a jeho pomocí zajistěte box v definitivní poloze /obr.13/. Odstraňte přebytečný silikon kolem vaničky. Před prvním použitím boxu nechte silikon minimálně 24 hodin zaschnout. Zevnitř boxu osaďte a dotáhněte vrchní díl sifonu. Polystyrenové sklo je chráněno tenkou folií. Před zprovozněním boxu nezapomeňte folii odstranit. Pro zakrytí rohového plastového dílu je možné dodatečně instalovat samostatný díl s neprůhlednou výplní.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrasivní prostředky (např. brusné pasty) ani agresivní chemikálie (např. rozpouštědla, aceton, chlor a pod.). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, používáním nebo ošetřováním výrobku. Údržba se provádí pouze otíráním lakovaných dílů, skel i plastů za použití speciálních čistících prostředků. Výrobce doporučuje řadu RAVAK ANTICALC: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - je přípravek, který dokonale obnovuje a udržuje všechny požadované vlastnosti povrchové ochranné vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zašlých nečistot z povrchu skla, rámů sprchových koutů, smaltovaných akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální čistící prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.
Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:
Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

BG - ПОДДРЪЖКА - ПОЦИСТВАНЕ:
Поддръжката се извършва единствено чрез избърсване на лаки раните части, стъкпата и пластмасите с помощта на меки парцали и препоръчаните от производителя препарати за почистване. Необходимо е да се избягват кремове за изтъркване, разредители, ацетон, препарати за почистване и дезинфекция, съдържащи хлор и др. подобни. RAVAK Cleaner служи за отстраняване на стари и засъхнали мърсотии от повърхността на стъкпото, рамките на душкабините, емайлираните и акрилните вани, мивки и водни смесители. Производителят не е отгорорен за вреди, нанесени в следствие на неправилни употреба, монтаж или поддържане на продукта. Производителятси запазва правото за усъвършенстванена продукта. Всякаква информация по отношение на монтажа, използването и поддръжката ще получите от вашия продавач.
Как да се постъпва с материала от опаковката и с продукта след истичането на тяхния живот:
Частите от опаковката, напр. картона, мукавата или PE фолиото, които могат да се използват, употребете сами или ги предайте за по-нататъшна употреба или рециклация. Елементите от опаковката и от продукта, които не могат да се използват след изтичането на техния живот, е необходимо да се обезвредят по безопасен начин според действаия закон за отпадъците. След изтичането на живота на продукта, предайте частите, които могат да се използват (напр. металните части), за по-нататъшна употреба и рециклация според местните правила за това

CZ - Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:
Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.
Údržba - údržba se provádí pouze otíráním jemnými textiliemi za použití níže doporučených čisticích prostředků. Je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, rozpouštědel, acetonu čisticích a desinfekčních přípravků s obsahem chloru apod. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním, montáží nebo ošetřováním výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.
Výrobce doporučuje: RAVAK CLEANER - slouží k odstranění starších a zašlých nečistot z povrchu skla, rámů sprchových koutů, smaltovaných a akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií.

DE - Umgang mit dem Verpackungsmaterial und dem Produkt nach Ablauf der Lebensdauer:
Die verwertbaren Verpackungskomponenten, z.B. Karton, Pappe, oder PE Folie, selbst verwerten oder zur Weiterverwertung oder Recycling anbieten. Die unverwertbaren Verpackungskomponenten und Produktkomponenten nach Ablauf der Lebensdauer sind entsprechend dem geltenden Abfallgesetz sicher zu entsorgen. Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes die verwertbaren Komponenten (z.B. Metalle) zur Weiterverwertung und Recycling auf die im Ort übliche Weise anbieten.
PFLEGE / WARTUNG - Ein dauerhaft schönes Aussehen der Duschtassen erfordert keine besonderen Pflegemassnahmen. Ein leichtes Abwischen mit einem weichen Tuch und üblichen eHaushaltsreinigern genügt. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden. Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Verkäufer. Technische Änderungen vorbehalten.

EE - Pakkematerjalide ja kasutusea lõppu jõudnud toodete käitlemine:
Pakendite korduvkasutatavad komponendid, näiteks papp, lainepapp või PE-foolium, tuleb taaskasutada või ümber töödelda. Pakendi ühekordselt kasutatavad osad ja toode tuleb kasutusea lõppedes ohutult utiliseerida vastavalt kehtivatele jäätmekäitlusalastele õigusaktidele. Toote kasutusea lõppedes tuleb korduvkasutatavad komponendid (nt metallid) ümber töödelda ja ümber töödelda vastavalt kohalikele tavadele.
Hooldus – hooldustöid tohib teostada ainult pehme lapiga pühkides, kasutades allpool soovitatud puhastusvahendeid. Vältige abrasiivsete pastade, lahustite, atsetooni ning kloori sisaldavate puhastus- ja desinfitseerimisvahendite jms kasutamist. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud toote vale kasutamise, paigalduse või hooldusе tagajärjel. Tootja jätab endale õiguse toote edasiarendamiseks. Kogu üksikasjaliku teabe paigalduse, kasutamise ja hooldusе kohta saate oma edasimüüjalt.
Tootja soovitab: RAVAK CLEANER – mõeldud vanema ja tõrksa mustuse eemaldamiseks klaaspindadelt, dušikabiinide raamidelt, emailitud ja akrüülvannidelt, valamutelt ning segistitelt.

EN - For further information, contact your local Ravak dealer.
The manufacturer reserves the right to amend or improve on existing designs or features. Please help preserve the environment by observing local country guidelines or laws regarding re-cycling. Materials which are not suitable for re-cycling must be disposed of at an official and suitable waste control centre.
Maintenance - clean the plastic parts with a cloth and mild detergent. never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and desinfectants, that contain chlorine. the manufacturer accepts no liability for any type of use or care other than those contained in these instructions. The manufacturer reserves the right to introduce technical changes without notice. For further information about assembly, use, and care contact your local dealer.
The manufacturer recommends: RAVAK CLEANER - works to remove old and dried-on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps.

ES - Tratamiento del material de empaque y del producto al vencerse el plazo de su vida útil.
Los componentes recuperables del empaque, por ejemplo cartón, cartulina o PE cinta, usted mismo puede utilizarlos o ofrecerlos para otra aplicación o reciclaje. Los componentes no recuperables del empaque y del producto vencido deben liquidarse empleando un método seguro según la vigente ley sobre los desechos. Al terminar el período de vida útil del producto ofrezca los componentes que puedan ser aprovechados (metales, por ejemplo) para su otra aplicación o reciclaje, empleando un método usual en la localidad.
MANTENIMIENTO - El mantenimiento del acrílico se realiza tan sólo limpiandolo con textil suave y utilizando detergentes domésticos habituales. Para el mantenimiento hay que evitar el uso de medios abrasivos, diluyentes, desinfectantes con contenido de cloro, etc. El fabricante no responde por los daños causados por un uso, instalación o mantenimiento incorrecto del producto. El fabricante se reserva el derecho de innovaciones. Más informaciones sobre la instalación, uso y mantenimiento dirigiéndose a su vendedor. El productor recomienda el uso: RAVAK CLEANER LIMPIADOR RAVAK detergente que sirve para la eliminación de suciedades de la superficie del cristal, marcos de la mampara, de baneras y platos de ducha esmaltados y acrílicos, lavabos y grifos.

FR - Traitement des emballages et du produit en fin de durée de vie
Utilisez vous-même les parties récupérables de l'emballage, comme le carton, les feuilles en plastique, etc. ou proposez-les pour une nouvelle utilisation ou pour un recyclage. Les éléments non utilisables de l'emballage ainsi que le produit en fin de durée de service doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets. En fin de durée de service du produit, proposez les parties recyclables (métaux, par ex.) pour un recyclage, en fonction des méthodes utilisées localement.
AVERTISSEMENT - La maintenance ne demande qu'essuyer les matières plastiques par le chiffon fin en utilisant les détergents ordinaires de ménage. Il n'est pas recommander l'usage des pâtes, des dissolvants, de l'acétone, des solutions de nettoyage et de désinfection contenants du chlore et autres. La garantie tombe en cas des dégats provoqués par une mauvaise installation, par un nettoyage ou une utilisitation incorrecte. Le fabriquant retient le droit d'innovation du produit. Toutes les informations détaillées concernant l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit sont accessibles chez votre vendeur. Pour la maintenance efficace, le fabriquant recommande: RAVAK CLEANER une préparation à haut pouvoir activant qui a été conçue spécialement pour l'élimination des impuretés grasses, des restes de savons et des dépôts aqueux.

HU - A csomagolóanyag és a termék hasznos élettartama utáni környezetbarát felhasználása
A termék csomagolásának hasznosítható részeit (karton, PE fólia) hasznosítsák Önök, vagy kínálják fel továbbhasznosításra más cégnek. A nem hasznosítható részeket a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni. A termék hasznos élettartamát követően a hasznosítható részeket (pl. vas alkatrészek) használják fel, vagy kínálják fel továbbhasznosításra. A nem hasznosítható részeket a termék hasznos élettartamát követően a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni.
KARBANTARTÁS - a műanyagok karbantartását szokásos háztartási tisztítószerekkel puha textildarabbal történő törlésével végezzük. Kerüljük csiszolópaszta, hígítószerek, aceton, tisztító és klórtartalmú fertőtlenítőszerek alkalmazását. A gyártócég nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából, összeállításból vagy tisztításából eredő megkárosodásokért. Gyártócég fenntartja termékinnovációs jogát.Gyártócég: RAVAK CLEANER készítményeket üvegfelületekre, zuhanykabinok részeire, zománcozott és akrilkádakra, mosdókra és csaptelepekre javasolja, azok régebbi eredetű és nehezen eltávolítható szennyeződéseihez.

LT - Pakuotės medžiagų ir nebenaudojamų gaminių tvarkymas:
Daugkartinio naudojimo pakuotės dalys, pavyzdžiui, kartonas (PAP 21), gofruotasis kartonas (PAP 20) arba mažo tankio polietileno plėvelė (LDPE 4), turėtų būti naudojamos pakartotinai arba perduodamos tolesniam naudojimui ar perdirbimui. Vienkartinės pakuotės dalys ir gaminys, pasibaigus jo tarnavimo laikui, privalo būti saugiai pašalinti laikantis galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų – priduoti į specializuotus atliekų surinkimo punktus arba išrūšiuoti į atitinkamus konteinerius. Pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, vertingi daugkartinio naudojimo komponentai (pvz., metalai) turėtų būti perduodami perdirbimui pagal vietinę praktiką.
Priežiūra – priežiūra turėtų būti atliekama valant, tik minkštais audiniais, naudojant toliau rekomenduojamas valymo priemones. Venkite naudoti abrazyvines pastas, tirpiklius, acetoną, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurių sudėtyje yra chloro ir pan. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo, montavimo ar priežiūros. Gamintojas pasilieka teisę tobulinti gaminį. Visą išsamią informaciją apie montavimą, naudojimą ir priežiūrą galite gauti iš savo pardavėjo.
Gamintojas rekomenduoja: RAVAK CLEANER – naudojamas senam ir sunkiai nuvalomam purvui šalinti nuo stiklinių paviršių, dušo kabinų rėmų, emaliuotų ir akrilinių vonių, praustuvų bei maišytuvų.

LV - Iepakojuma materiālu un nolietoto izstrādājumu apsaimniekošana:
Iepakojuma atkārtoti lietojamās sastāvdaļas, piemēram, kartons, gofrētais kartons vai PE folija, ir jāizmanto atkārtoti vai jānodod tālākai izmantošanai vai pārstrādei. Iepakojuma vienreizlietojamās daļas un izstrādājums pēc tā kalpošanas laika beigām ir jāutilizē drošā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Pēc izstrādājuma kalpošanas laika beigām atkārtoti lietojamās sastāvdaļas (piemēram, metāli) ir jānodod tālākai izmantošanai un pārstrādei saskaņā ar vietējo praksi.
Apkope – apkope jāveic, tikai noslaukot virsmas ar mīkstu drānu, izmantojot tālāk ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Izvairieties no abrazīvu pastu, šķīdinātāju, acetona, kā arī hloru saturošu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu u.c. lietošanas. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas, uzstādīšanas vai apkopes rezultātā. Ražotājs patur tiesības veikt izstrādājuma uzlabojumus. Visu detalizēto informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi varat saņemt pie sava izplatītāja.
Ražotājs iesaka: RAVAK CLEANER – izmanto vecu un grūti notīrāmu netīrumu noņemšanai no stikla virsmām, duškabīņu rāmjiem, emaljētām un akrila vannām, izlietnēm un jaucējkrāniem.

PL - Postępowanie z materiałami opakowaniowymi po zakończeniu montażu:
Nadające się do dalszego przetworzenia materiały opakowaniowe jak karton, taśma klejąca lub PE folię należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetworzeniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyrobu dające się przetworzyć elementy (np. metal) należy poddać recyklingowi.
UTRZYMANIE - Czystość części plastikowych utrzymujemy przy pomocy środków czystości ogólnie dostępnych, stosowanych w gospodarstwie domowym. Należy unikać stosowania pasty ściernej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekujących, które zawierają chlor itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do wyżej opisanych instrukcji. Dokładne informacje dotyczŕce montażu, danych technicznych i inne zostanŕ udzielone w punkcie sprzedaży. Producent poleca produkty: RAVAK CLEANER - służy do wyczyszczenia starych zanieczyszcze z powierzchni szkła, ram kabin prysznicowych, emaliowych i akrylowych wanien, umywalek baterii.

RO - Utilizarea ambalajului şi a produsului după expirarea perioadei de funcţionare:
Părţile refolosibile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate în scop personal sau oferite unei terţe persoane sau reciclate. Părţile componente ale ambalajului şi ale produsului care nu pot fi refolosite după expirarea perioadei de funcţionare, trebuie lichidate într-un mod ecologic conformi normelor în vigoare privind deşeurile. După expirarea perioadei de funcţionare oferiţi componentele refolosibile (de ex.: metale) spre recuperare şi reciclare după uzanţele locale.
ÎNTREŢINEREA - Întreţinerea se realizează prin ştergerea materialelor plastice cu materiale textile fine, folosind detergenţi casnici uzuali. Trebuie evitată utilizarea pastei abrazive, solvenţilor, acetonei, mijloacelor de curăţat şi de dezinfecţie cu conţinut de clor şi asemănătoare. Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru pagube pricinuite de utilizarea, asamblarea sau întreţinerea incorectă a produsului. Producătorul şi-a rezervat dreptul de inovaţiile produsului. Toate informaţiile detaliate inclusiv cele privind montajul, exploatarea şi întreţinerea vă sunt la dispoziţie la vânzătorul D-v. Producătorul recomandă: RAVAC CLEANER pentru înlăturarea impurităţilor mai vechi şi sedimentate de pe suprafeţe din sticlă, cadre de duşuri, căzi smălţuite şi din acrilat, chiuvete şi baterii de robinete.

RU - Использование упаковки и утилизация изделия после окончания его срока службы:
Используйте элементы упаковки, например, картон или полиэтиленовую пленку сами или передайте для дальнейшего использования или в качестве вторичного сырья для переработки. Неиспользованные элементы упаковки или изделия, после окончания его срока службы, необходимо утилизировать безопасным способом в соответствии с действующим законом “Об отходах”. После окончания срока службы изделия предложите пригодные к вторичному использованию элементы (например, металлы) для дальнейшего использования или вторичной переработки в соответствии с местными условиями.
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ - Для ухода за поддоном нужно протирать его поверхность мягкой тряпкой с применением обыкновенных чистящих средств, предназначенных для дома. Нельзя использовать абразивные пасты, растворители, ацетон, чистящие и дезинфицирующие средства с содержанием хлора и т.д. Производитель не несет ответсвенность за ущерб нанесенный неправильным применением, монтаже м или уходом за изделием. Изготовитель оставляет за собой право модернизации изделия. Более подробную информацию относительно монтажа, применения и ухода Вы получите у Вашего продавца. Изготовитель рекомендует при менять проверенные: RAVAK CLEANER служит для устранения загрязнений поверхностей стекол, рам душевых уголков, эмалированных и акриловых ванн, раковин и смесителей.

SK - Zaobchádzanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti:
Využiteľné zložky obalu, napr. kartón, lepenku, alebo PE fóliu využite sami, alebo ponúknite na ďalšie využitie alebo recykláciu. Nevyužiteľné zložky obalov a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovať bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku ponúknite využiteľné zložky (napr. kovy) na ďalšie využitie a recykláciu spôsobom v mieste zvyčajných.
Údržba - údržba sa vykonáva len utieraním plastu jemným textilom za použitia bežných čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Treba sa vyvarovať použitím brúsnej pasty, rozpúšťadiel a desinfekčních prípravkou s obsahom chlóra, apod. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, montážou alebo ošetrovaním výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo inovácie výrobku. Všetky podrobné informácie ohľadom montáže, použitia a údržby získate u svojho predajcu. Výrobca odporúča: RAVAK CLEANER - slúži na odstranenie starých a zašlých nečistôt z povrchu skla, rámov sprchových kútov, smaltovaných a akrylátových vaní, umývadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFECTANT - je špeciálny čistiaci prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protiplesňovými účinkami.

UA - Утилізація пакувального матеріалу й товару після експлуатації:
Поворотні пакувальні відходи , наприклад картон, тарний картон, стреч- плівку, використовуйте самі або запропонуєте до подальшого використання або переробки (рециклюванню). Безповоротні відходи (покидьки впакування)-після закінчення терміну служби, знищте безпечним способом згідно чинного закону про відходи. Після закінчення строку експлуатації товару, поворотні компоненти (наприклад метал) запропонуєте до подальшого використання й переробці відповідним чином.
ДОГЛЯД- ОЧИЩЕННЯ Рекомендуємо очищати лаковані частини, скло й пластик спеціальними ганчірочками з використанням призначених виробником засобів, що чистять. Уникайте застосування абразивних паст, розчинників, ацетону, щочистять і дезінфікуючих засобів утримуючих хлор і т.д.
Виробник пропонує: RAVAK Cleaner- Призначений для усунення старих і особливо стійких нечистот з поверхні скла, конструкцій душових куточків, чавунних і акрилових ванн, умивальників і змішувачів. Виробник не відповідає за збиток заподіяний неправильним використанням, установкою (монтажем) або доглядом. Виробник залишає за собою право на інновацію продуктів Усі необхідні інформації з монтажу, використання й догляду знайдете прямо у свого дилера (продавця).



ravak®

RAVAK a.s.,
Obecnická 285,
261 01 Příbram I,
Česká republika
+420 318 427 111
info@ravak.cz, ravak.cz

RAVAK GmbH
Alexanderstr. 58
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
+49 0208 3778930
info@ravak.de, ravak.de

RAVAK POLSKA S.A.
ul.Radziejowicka 124, Kałęczyn,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska
+48 22 755 40 30
info@ravak.pl, ravak.pl

RAVAK Hungary Kft.
2143 Kistarcsa
Mester utca 1.,
Hungary
+36 1 223 1315
info@ravak.hu, ravak.hu

RAVAK a.s.,
Representative Office in Ukraine,
21 Dniprovska Naberezhna str.,
02081 Kyiv,
Ukraine
0 800 333 272
info@ravak.ua, ravak.ua

DC RAVAK SLOVAKIA s.r.o,
Einsteinova 11,
851 01 Bratislava,
Slovenská republika
+421 2 / 444 550 01
obchod@ravak.sk, ravak.sk

OOO RAVAK ru,
ul. Staropetrovskiy pr. 7A,
Moskva 125 130,
Russian Federation
+7 (495) 450-12-77
ravak@inbox.ru, ravak.com

RAVAK Baltic,
Butrimonių g. 5,
Kaunas,
Lietuva
+370 37 328 013
info@ravak.lt, ravak.lt

ravak.com

Version:
14082026

CE

RAVAK a. s.
Obecnická 285
261 01 Příbram 1
Czech Republic
13
V.031

SPRCHOVÉ BOXY
OSOBNÍ HYGIENA - PH
EN 14428 – CL1
CA - IR - DA

CE

RAVAK a. s.
Obecnická 285
261 01 Příbram 1
Czech Republic
13
V.032

SPRCHOVÉ BOXY
OSOBNÍ HYGIENA - PH
EN 14527 – CL1
CA - DA